

MAINTENANCE OIL INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Ce produit est conçu pour l'entretien des sols huilés en usine de Junckers et des sols traités avec l'une des huiles pour sols de Junckers.

- L'huile est facile à appliquer et sèche rapidement.
- Après 30 à 60 minutes, le sol est prêt à l'emploi.
- L'huile redonne à la surface une brillance uniforme et réduit les effets des rayures et de l'abrasion.

Maintenance Oil a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Huile alkyde, à base d'eau, séchant à l'air.

Tailles des bidons :

Clear : 1 litre, 2½ litres, 10 litres.

Black : 2½ litres.

Émissions dans l'air intérieur : Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation :

Huile claire : 30-50 m² par litre.

Huile noire : 20-25 m² par litre.

Avant application : Bien agiter/secouer avant utilisation.

Outils d'application : Serpillière plate en coton.

Température d'utilisation : Minimum 15 °C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR :

Prêt pour trafic léger après 30-60 minutes.

Complètement sec après 24 heures.

Nettoyage des outils : Savon et eau, immédiatement après utilisation.

Conservation : Dure 2 ans si non ouvert et conservé à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

MODE D'EMPLOI

La surface huilée doit être absolument propre, sèche et exempte de poussière, de graisse, de résidus de polissage et de détergent.

Les salissures et les irrégularités peuvent être éliminées par ponçage avec du papier de verre de grain 180-240 ou avec une machine à polir équipée d'un tampon correspondant. Enlever la poussière de ponçage à l'aide d'un aspirateur et l'essuyer avec un chiffon bien essoré à l'eau claire.

- Appliquer l'huile en couche fine et uniforme.
- Notez que l'huile durcit rapidement et qu'il faut donc veiller à l'étaler et à la travailler avant qu'elle ne sèche.
- Limiter au maximum les chevauchements avec les zones sèches.
- Le lustrage à l'aide d'une machine à polir n'est pas recommandé.

La fréquence du traitement varie selon le trafic sur le sol. Plus le passage est intensif, plus la fréquence du traitement est élevée.

Réparations ponctuelles :

Les sols régulièrement entretenus avec Maintenance Oil sur toute la surface peuvent être réparés ponctuellement dans les allées piétonnes et autres zones à fort trafic.

Surfaces usées :

N'utilisez Maintenance Oil que pour rafraîchir le sol. Si la surface est usée jusqu'au bois nu, le sol doit être poncé et traité à nouveau avec l'une des huiles pour sols de Junckers.



MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.