

WB PRIMER

INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Apprêt à base d'eau à composant unique. Il minimise l'adhérence des lames entre elles pour tous les parquets. WB Primer sèche rapidement et est facile à poncer. WB Primer peut être utilisé avec les finitions à base d'eau mono ou bi-composants Junckers.

Choisissez WB Primer clair pour le look traditionnel ou la couleur WB Primer pour créer une atmosphère plus claire ou plus sombre dans la pièce. Un apprêt coloré est légèrement transparent et souligne la structure naturelle du grain du bois.

WB Primer a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit :

Primaire mono-composant en base aqueuse.

Taille des bidons :

Clear : 2½ litres, 5 litres and 10 litres.

White, Dark Coco, Driftwood Grey, Nordic : 5 litres.

Apparence :

Clear : Crémeux/laiteux. Transparent une fois sec.

White : Crémeux/laiteux. Transparent avec film blanc une fois sec.

Nordic : Crémeux/laiteux. Aspect non traité sur les essences de bois clair une fois sec.

Driftwood Grey : Sèche jusqu'à un film gris transparent.

Dark Coco : Sèche jusqu'à un film brun transparent.

Émissions dans l'air intérieur : Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : 8 m² par litre.

Avant l'application : Mélanger ou agiter la laque avant utilisation.

Outils d'application : Pinceau/rouleau. Ne pas verser le produit directement sur le sol.

Température d'utilisation : 15-25°C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20°C et 50% HR : Environ 1-2 heures.

HR : Les produits à base d'eau ont un certain effet collant, et ne sont donc recommandés que dans les pièces où l'humidité est stable. Cela signifie que l'humidité relative de la pièce ne doit pas fluctuer de plus de 30% sur une année.

Nettoyage des outils : Savon et eau immédiatement après utilisation.

Conservation : Le bidon d'origine ferme se conserve 1 an à 20°C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5°C.

RECOMMANDATIONS DU SYSTÈME

WB Primer clair : 1 couche, 8 m²/litre ou

WB Primer coloré : 1-2 couches, 8 m²/litre

+ 2 couches de vernis de finition suivant l'aspect final de sol souhaité.

Zones à fort trafic : Finition avec 2 couches de MT500 Floor Lacquer ou HT700 Floor Lacquer 10 m²/litre.

Zones résidentielles : Finition avec 2 couches de MT200 Floor Lacquer 10 m²/litre.

Salles de sport : Finition avec 2 couches de HP800 Sport 10-12 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés :

Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface pour enlever la saleté et les irrégularités. Aspirer soigneusement et essuyer avec un chiffon bien essoré dans de l'eau propre.

Le dernier ponçage avant d'appliquer WB Primer clair devra être réalisé en utilisant du papier de verre grain 120-150.

Le dernier ponçage avant d'appliquer WB Primer coloré devra être réalisé en utilisant du papier de verre grain 150-180. Cela donne à la surface laquée un aspect plus uniforme.

- Appliquer une couche uniforme de WB Primer.
- Si vous utilisez un WB Primer coloré, une couche supplémentaire de WB Primer peut être appliquée pour obtenir une couleur plus intense.
- Assurez-vous que les bords des zones vernies ne se chevauchent pas pendant traitement.
- Ne pas appliquer plus de 2 couches par jour.
- Lorsque l'apprêt est sec, le poncer avec du papier de verre grain 150-180.
- Terminez en appliquant 2 couches de l'un des vernis Junckers à base d'eau.

Parquets vernis :

- Poncer avant d'appliquer WB Primer.
- Utiliser du grain 24-36 pour enlever les anciennes couches de vernis.
- Ensuite, supprimer les marques de ponçage avec du grain 60-80.
- Procéder ensuite suivant les instructions décrites dans le paragraphe "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Produits :

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer