

HARDWAX FLOOR OIL

INFORMATIONS PRODUITS



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Une huile d'intérieur incroyablement durable et à séchage rapide pour les sols en bois poncés ou non traités.

Hardwax Floor Oil donne au sol un lustre profond et une couleur riche et est parfaite pour les zones résidentielles ou commerciales.

Le produit peut être utilisé à la fois pour l'apprêt et pour les couches de polissage finales. Hardwax Floor Oil ne peut pas être recouverte de vernis à base d'eau.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: Huile siccatrice dans solvants additionnés de cire.

Tailles des bidons: 5 litres.

Apparence: Liquide marron clair. Clair une fois sec.

Brillance: Matt à Ultra matt

Émissions dans l'air intérieur: Classe A +

Risque d'auto-inflammation:

Les chiffons etc. utilisés pour appliquer le produit peuvent s'enflammer spontanément. Placez les chiffons usagés dans un conteneur étanche et ininflammable (par ex. un pot de confiture ou une boîte en métal avec un couvercle). Jetez-les conformément aux réglementations nationales de mise au rebut.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 20-30 m² par litre.

Avant application: Bien agiter/secouer avant utilisation.

Outils d'application: Stainless steel spatula, roller or brush. Depending on gloss level, a white or red pad for polishing.

Température d'utilisation: Minimum 15 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR:

Recouvrable après environ 6 heures.

Complètement durci après 6 jours.

Ne couvrez pas la surface par des tapis ou des moquettes avant que l'huile ne soit complètement durcie.

Nettoyage des outils: White spirit.

Conservation: Dure 2 ans si non ouvert et conservé à 20 °C. Une fois ouverte, l'huile commencera à former une peau et peut durcir dans la boîte.

MODE D'EMPLOI

Huilage des surfaces brutes/poncées:

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de résidus de poussière, de cire, de vernis et de savon. Les irrégularités peuvent être éliminées par ponçage dans le sens des veines du bois. Le ponçage final doit être effectué avec du papier de verre grain 100-120.

Aspirer la poussière de ponçage.

- Appliquer l'huile en une couche uniforme jusqu'à ce que la surface soit complètement saturée.
- Assurez-vous que l'huile semble brillante/humide et étalez l'huile des zones humides aux zones sèches, là où l'huile a été absorbée.
- Enlevez le surplus de matériau à l'aide d'une polisseuse et d'un chiffon doux ou d'un tampon.
- Après un minimum de 6 heures, appliquez une autre couche d'huile et répétez le polissage.
- Pour augmenter la brillance, polir à l'aide d'un tampon blanc après un minimum de 16 heures.

Nettoyage régulier:

Balayez ou passez l'aspirateur et, si nécessaire, essuyez avec une vadrouille plate ou un chiffon bien essoré. Pour faciliter l'élimination de la saleté de la surface, Junckers Floor Cleaner peut être ajouté à l'eau de nettoyage.

Entretien:

Si la surface d'huile existante est saine et stable, le sol peut être rafraîchi avec Junckers Maintenance Oil.

Pour les surfaces usées, utilisez Hardwax Floor Oil pour restaurer la surface. Poncez ou récreuz soigneusement la surface avec du papier de verre fin grain 180-220 ou un tampon en nylon vert ou noir et appliquez comme décrit sous "Huilage des surfaces brutes/poncées".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits:

F 2.7 - Junckers Maintenance Oil

F 10.2 - Junckers Floor Cleaner