

RUSTIC TOP OIL

INFORMATIONS PRODUITS



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Produit d'entretien de surface à utiliser sur les sols qui ont été traités avec Junckers Rustic Oil, Junckers 2K Eco Protect Oil ou Junckers Professional Hardwax Oil. Rustic Top Oil est facile à appliquer et sèche rapidement, de sorte que le sol est prêt à l'emploi après 30 à 60 minutes.

L'huile protège la surface, redonne un éclat uniforme au sol et réduit les effets de rayures et d'abrasions.

Rustic Top Oil a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: Huile alkyde, à base d'eau, séchant à l'air.

Tailles des bidons:

Clear (transparent): 1 litre, 2½ litres, 10 litres.

Noir: 2½ litres.

Émissions dans l'air intérieur: Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 30-50 m² par litre.

Avant application: Bien agiter/secouer avant utilisation.

Outils d'application: Serpillière en coton.

Température d'utilisation: Minimum 15 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR:

Prêt pour trafic léger après 30-60 minutes. Complètement sec après 24 heures.

Nettoyage des outils: Savon et eau, immédiatement après utilisation.

Conservation: Dure 2 ans si non ouvert et conservé à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

MODE D'EMPLOI

La surface huilée doit être absolument propre, sèche et exempte de poussière, graisse, polish et résidus de détergent.

La saleté et les irrégularités peuvent être éliminées avec Junckers SylvaNeutralizer, en ponçant avec du papier de verre grain 180-240 ou une polisseuse équipée d'un tampon correspondant. Enlever la poussière de ponçage avec un aspirateur.

Il est important de s'assurer que l'huile d'apprêt est intacte et que l'huile d'apprêt est l'une des huiles rustiques de Junckers avant d'appliquer l'huile de finition Rustic Top Oil.

- Appliquer une couche uniforme et fine.
- Notez que l'huile durcit rapidement, il faut donc veiller à étaler et à travailler l'huile avant qu'elle ne sèche.
- Limitez au minimum les chevauchements avec les zones sèches.
- S'il y a des taches après application, polissez-les à sec avec une éponge à récurer verte ou, sur des zones plus étendues, avec un tampon vert ou une polisseuse avec disque à polir.

La fréquence du traitement varie selon le trafic sur le sol. Plus le passage est intensif, plus la fréquence du traitement est élevée.

Reparations ponctuelles:

Les parquets régulièrement entretenus avec Rustic Top Oil peuvent l'être par endroits seulement comme les couloirs ou les aires de passages plus intenses.

Surfaces usées:

Si la surface n'est pas saine et stable, le sol doit d'abord être poncé, suivi de l'application d'une des huiles d'apprêt Junckers.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits:

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer