

PUR FLOOR COLOUR

INFORMATIONS PRODUIT



Pour un usage professionnel.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

- PUR Floor Colour est une peinture à base d'eau à deux composants pour la coloration des sols en PVC, vinyle et linoléum.
- Utilisez PUR Floor Colour si vous souhaitez donner une nouvelle couleur à votre sol ou si vous souhaitez renouveler les lignes de votre sol sportif.
- Pour utilisation sur les sols des établissements d'enseignement, des résidences pour personnes âgées, des établissements de santé, des commerces de détail, des bureaux, des salons de coiffure, de l'hôtellerie et de la restauration, des espaces de loisirs et des salles de sport.
- Le produit est utilisé en combinaison avec Junckers PUR Floor Sealer.
- A reçu le label danois climat intérieur.
- Émissions dans l'air intérieur : Classe A+.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Peinture à base d'eau à deux composants.

Taille des bidons :

2,3 litres, durcisseur inclus (2+0,3) dans les couleurs RAL 1015 Light Ivory, RAL 7012 Basalt Grey, RAL 7038 Agate Grey, RAL 7042 Traffic Grey, RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green et RAL 9005 Black.

Veillez noter que les codes RAL indiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Mélange des couleurs :

Les couleurs peuvent se mélanger entre elles afin d'en obtenir de nouvelles. Pour éviter les différences de teintes il est recommandé d'utiliser toujours les couleurs provenant du même numéro de lot. Il est recommandé de mélanger la quantité nécessaire de peinture pour la zone à peindre avant de commencer.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : 6-8 m²/litre.

Mélange : 10 mesures de peinture pour 1½ mesure de durcisseur.

Avant l'application : Secouer le produit jusqu'à dissolution complète des sédiments, puis ajouter le durcisseur. Secouer pendant au moins 45 secondes, laisser reposer le mélange pendant 10 minutes, puis secouer à nouveau pendant 45 secondes.

Durée de vie du mélange : Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Ne pas utiliser passé ce délai.

Outils d'application : Pinceau ou rouleau laqueur à poils courts. Ne pas verser la peinture directement sur le sol.

Température d'utilisation : 15-25 °C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % RH : 3-4 heures. Dureté complète après 72 heures.

Nettoyage des outils : Savon et l'eau immédiatement après utilisation.

Conservation : Le bidon d'origine ferme se conserve 1 an à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

RECOMMANDATION DU SYSTÈME

Sols qui n'ont pas été scellés auparavant :

Apprêt avec 1 couche de PUR Floor Sealer 8-10 m²/litre
+ 1 couche de PUR Floor Colour 6-8 m²/litre
+1 couche de PUR Floor Sealer 8-10 m²/litre

Sols déjà scellés :

1 couche de PUR Floor Colour 6-8 m²/litre
+1 couche de PUR Floor Sealer 8-10 m²/litre

MODE D'EMPLOI

Sols qui n'ont pas été scellés auparavant :

Avant de commencer le travail, la surface doit être sèche et soigneusement nettoyée avec Junckers PUR Intensive Cleaner. Il est important que la surface soit complètement exempte de cire, graisse, polish, résidus de savon, etc. Si nécessaire, vérifiez les propriétés d'adhérence sur une petite surface avant de sceller le sol entier.

- Poncer légèrement la surface avec du papier de verre de grain 150-180.
- Aspirer la poussière de ponçage et essuyer le sol avec un chiffon bien essoré à l'eau claire.
- Appliquer 1 couche de Junckers PUR Floor Sealer et laisser sécher au moins 3 heures.
- Appliquez 1 couche de PUR Floor Colour (éventuellement avec Design Flakes) et laissez sécher pendant la nuit.
- Terminez avec une couche de Junckers PUR Floor Sealer pour protéger la peinture.

Pour une adhérence optimale, il ne faut pas laisser passer plus de 24 heures avant d'appliquer la couche finale. Si cela se produit, il est conseillé de nettoyer le sol avec Neutralizer + un léger polissage avec un disque de polissage de couleur betterave avant d'appliquer la couche finale.

Sols déjà scellés :

- Pour dissoudre les anciens résidus de savon, laver d'abord le sol avec Junckers Neutralizer.
- Lorsque le sol est sec, poncez légèrement à l'aide d'un papier de verre de grain 150-180.
- Aspirer la poussière de ponçage et essuyer le sol avec un chiffon bien essoré à l'eau claire.
- Appliquez 1 couche de PUR Floor Colour et laissez sécher pendant 3 à 4 heures.
- Terminez avec une couche de Junckers PUR Floor Sealer pour protéger la peinture.
- Avant de sceller la surface complète, il est recommandé de tester le produit sur une petite surface.

Comment effectuer une demande d'essai :

Appliquer le produit sur quelques points, 2 couches à 4 heures d'intervalle. Laisser sécher pendant 24 heures, puis vérifier l'adhérence des points en grattant avec la tranche d'une pièce de monnaie. Si l'adhérence est bonne et que l'aspect de la surface est acceptable, le sol peut être traité. Si le résultat n'est pas satisfaisant, répétez le nettoyage et le ponçage préparatoire.

Nettoyage du sol : ne nettoyez pas le sol avant que le traitement de surface soit complètement sec. Attendez au moins 72 heures.

Masquage avec du ruban adhésif pour délimiter les zones de travail :

- Utilisez un ruban adhésif à faible adhérence, tel que le TESA 4440.
- Pour obtenir un bord net sans bavures, veillez à bien coller le ruban adhésif en appuyant fermement sur celui-ci au sol.
- Retirez le ruban adhésif immédiatement après avoir appliqué PUR Floor Colour.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.