

PUR FLOOR COLOUR INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

PUR Floor Colour est une peinture à base d'eau à deux composants pour la coloration des sols en PVC, vinyle et linoléum. Le produit est utilisé en combinaison avec Junckers PUR Floor Sealer.

Utilisez PUR Floor Colour si vous souhaitez donner une nouvelle couleur à votre sol ou si vous souhaitez renouveler les lignes de votre sol sportif.

Pour un usage professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Peinture à base d'eau à deux composants.

Taille des bidons :

2,3 litres, durcisseur inclus (2+0,3) dans les couleurs RAL 1015 Light Ivory, RAL 7012 Basalt Grey, RAL 7038 Agate Grey, RAL 7042 Traffic Grey, RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green et RAL 9005 Black.

Veillez noter que les codes RAL indiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Mélange des couleurs :

Les couleurs peuvent se mélanger entre elles afin d'en obtenir de nouvelles. Pour éviter les différences de teintes il est recommandé d'utiliser toujours les couleurs provenant du même numéro de lot. Il est recommandé de mélanger la quantité nécessaire de peinture pour la zone à peindre avant de commencer.

Émissions dans l'air intérieur : Classe A+.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : 6-8 m²/litre.

Mélange : 10 mesures de peinture pour 1½ mesure de durcisseur.

Avant l'application :

Secouer vigoureusement la peinture avant de la mélanger au durcisseur. Verser le durcisseur, et secouer à nouveau le mélange pendant au moins 45 secondes. Après avoir ajouté le durcisseur, laisser reposer 10 minutes. Secouer à nouveau le mélange avant utilisation pendant minimum 45 secondes.

Durée de vie du mélange : Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Ne pas utiliser passé ce délai.

Outils d'application : Pinceau ou rouleau laqueur à poils courts. Ne pas verser la peinture directement sur le sol.

Température d'utilisation : 15-25 °C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % RH : 3-4 heures. Dureté complète après 72 heures.

Nettoyage des outils : Savon et l'eau immédiatement après utilisation.

Conservation : Le bidon d'origine ferme se conserve 1 an à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

RECOMMANDATION DU SYSTÈME

1. Préparation des sols qui n'ont pas été scellés auparavant :

1 couche de PUR Floor Sealer 8-10 m²/litre + ponçage intermédiaire.

2. Préparation des sols déjà scellés :

Laver avec Neutralizer + ponçage intermédiaire.

Masquage avec du ruban adhésif et application de la peinture :

Après masquage avec du ruban adhésif, appliquer 1 couche PUR Floor Colour à l'intérieur des zones marquées, 6-8 m²/litre + 1 couche PUR Floor Sealer sur l'ensemble de la surface du sol, 8-10 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Préparation des sols qui n'ont pas été scellés auparavant :

Avant de commencer le travail, la surface doit être sèche et soigneusement nettoyée avec Junckers PUR Intensive Cleaner. Il est important que la surface soit complètement exempte de cire, graisse, polish, résidus de savon, etc. Si nécessaire, vérifiez les propriétés d'adhérence sur une petite surface avant de sceller le sol entier.

- Poncer légèrement la surface avec du papier de verre de grain 150-180. Cela garantit une bonne adhérence à la surface nettoyée et élimine les éventuelles petites rayures.
- Aspirer la poussière de ponçage et essuyer le sol avec un chiffon bien essoré à l'eau claire.
- Appliquer 1 couche de Junckers PUR Floor Sealer et laisser sécher au moins 3 heures.
- Poncez ensuite légèrement la surface avec du papier de verre de grain 150-180 et enlevez la poussière de ponçage.
- Procédez comme indiqué au point "Masquage avec du ruban adhésif et application de la peinture".

Préparation des sols déjà scellés :

- Pour dissoudre les anciens résidus de savon, laver d'abord le sol avec Junckers Neutralizer.
- Lorsque le sol est sec, poncez légèrement à l'aide d'un papier de verre de grain 150-180.
- Aspirer la poussière de ponçage et essuyer le sol avec un chiffon bien essoré à l'eau claire.
- Procédez comme indiqué au point "Masquage avec du ruban adhésif et application de la peinture".
- Avant de sceller la surface complète, il est recommandé de tester le produit sur une petite surface.

Comment effectuer une demande d'essai :

Appliquer le produit sur quelques points, 2 couches à 4 heures d'intervalle. Laisser sécher pendant 24 heures, puis vérifier l'adhérence des points en grattant avec la tranche d'une pièce de monnaie. Si l'adhérence est bonne et que l'aspect de la surface est acceptable, le sol peut être traité. Si le résultat n'est pas satisfaisant, enlever le traitement de surface existant jusqu'à obtenir une base propre, ferme et durable.

Masquage avec du ruban adhésif et application de la peinture :

- Recouvrir de ruban adhésif toutes les lignes et les zones à peindre.
- Utiliser un ruban adhésif de masquage à faible résistance à l'arrachement. Nous recommandons le ruban adhésif de masquage TESA 4440.
- Pour éviter les saignements et créer des lignes aux tranches nettes et durables, assurez-vous que le ruban adhésif de masquage soit bien collé en l'appliquant fermement au sol.
- En fonction de la couleur, appliquer 1-2 couches de PUR Floor Colour dans les zones marquées.
- Retirer le ruban adhésif immédiatement après l'application et laisser sécher la peinture pendant environ 3-4 heures.
- Appliquez ensuite une couche de Junckers PUR Floor Sealer sur toute la surface du sol pour protéger la peinture et assurer un frottement uniforme.

Un conseil pour obtenir un bord de couleur net :

L'utilisation du bon ruban adhésif est essentielle pour obtenir un bon résultat, mais si vous souhaitez une sécurité supplémentaire, nous vous recommandons de sceller les bords avec PUR Floor Sealer avant d'appliquer la peinture.

- Laisser sécher le scellant pendant au moins 1 heure.
- Appliquer ensuite PUR Floor Colour.
- La peinture doit sécher pendant au moins 16 heures avant que le ruban de masquage puisse être retiré.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits :

- F 10.3 - Junckers Neutralizer
- F 40.2 - Junckers PUR Floor Sealer
- F 40.6 - Junckers PUR Intensive Cleaner