

COLLE CTB

INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Pour collage des panneaux de particules de 22 mm sur les lambourdes.

Taille d'emballage : Cartouches tubulaires de 600 ml / 936 g.

Densité : Environ 1,56 kg / litre.

Couleur : Gris zinc.

Consistance : Matière thixotrope.

Teneur en matière sèche : 100 %.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Base : Polymère modifié au silane (SMP).

Solvants : Aucun.

Consommation : Environ 60 g / mètre linéaire (suffisant pour environ 16-17 mètres linéaires).

Temps de séchage : Adhésion maximale après 1-2 jours.

Temps ouvert : Collage à sec : 0-40 minutes.

Température d'application de la colle : Meilleur résultat entre 18 et 22 °C.

Durée de conservation : Minimum 1 an dans un emballage non ouvert lorsqu'il est stocké dans un environnement frais et sec. Ne pas exposer à des températures inférieures à 0 °C.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer la colle de manière uniforme, en lignes légèrement plus courtes que la largeur des panneaux, sur le dessus des lambourdes.
- Ceci pour éviter la colle dans les joints de panneaux.
- **Ne pas** utiliser la colle si la température de la pièce ou de la colle est dessous à 15 °C.
- Si la colle a été stockée au froid, réchauffez le produit avant utilisation.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.